



# Impresora Térmica

SKU: TZBE102



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Se conecta por medio de USB, Serial, RJ45 y RJ11
- Capacidad de impresión para códigos QR.
- Cortador automático
- Tiene sensor y alarma para detectar la falta de papel
- Compatibilidad: Windows®, Linux®, MacOS® y Android®

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| Impresión                  |   |
|----------------------------|---|
| Metodo de impresión        | Térmico directo   |
| Velocidad de impresión     | 250 mm/s  |
| Resolución de la impresión | 203 DPI / 576p/l o 384p/l   |
| ROM / SRAM Flash           | 256 KB  |
| Buffer                     | 8000KB  |
| Interfaz (opcional)        | USB / Serial / RJ11 / RJ45  |
| Cortador                   | Automático  |
| Tiempo de vida             | 150 Km  |
| Compatibilidad             | Windows®, Linux®, MacOS® y Android®   |
| Fuente y simbología        |   |
| Tipografía                 | Fuente A: 12x24<br>Fuente B: 9x17   |
| Número de columnas         | Fuente A 48 líneas<br>Fuente B 64 líneas  |
| Tipo de códigos            | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, I25, CODEBAR, CODE93, CODE128, CODE11, MSI |
| Interlineado               | 3.75 mm (Puede ser ajustado por comando)  |
| Consumible                 |   |
| Consumible                 | Papel térmico   |
| Ancho y largo del papel    | 58 mm y 80 mm x 80 m (largo)  |
| Grosor de papel            | 0.06-0.08mm   |



| Controlador                   |   |
|-------------------------------|---|
| Comandos                      | ESC/POS   |
| Características Eléctricas    |   |
| Alimentación                  | Entrada: 100 - 240V 50-60Hz<br>Salida: 24V / 2.5A     |
| Condiciones Ambientales       |   |
| Temperatura de trabajo        | 0-45 °C humedad<br>20-90% sin condensación            |
| Temperatura de almacenamiento | 10-60 °C humedad, 10-80% sin condensación (sin papel) |
| Características físicas       |   |
| Peso Neto                     | 1.9 Kg  |
| Medidas                       | 19 x 14 x 14.3 cm                                     |
| Garantía                      |   |
| Garantía                      | 1 año por defectos de fábrica                         |

CE FC RoHS

HAZ CLIC AQUÍ